

# Detector multi-senzor DPR-4046

DPR-4046



Type:  
Detector adresabil multi-stare multi-senzor fum si flacara

Prezentare generală:  
Detectorul cu-DPR 4046 este proiectat pentru detectarea unui fum vizibil și flacără, în paralel cu un stadiu incipient al aprinderii focului deschis. Interacțiunea dintre fum și senzor de flacără permite detectarea rapidă a incendiilor, care este la început însoțit de o flacără vizibilă. O caracteristică importantă a detectorului DPR-4046 este detectarea incendiilor test de TF1 în clasa A de max. instalare înălțime 12m. Detectorul de fum se bazează pe senzor IR, care permite folosirea detectorului DPR-4046 în garaje subterane, depozite, etc.

Cooperare:

Detectorii DPR-4046 pot funcționa în sisteme adresabile de alarmă de incendiu - linii / bucle ale POLON 4100, 4200 POLON, POLON 4900, POLON 4500 și 6000 POLON

Tip	adresabil, multisenzor, point
Categorii	pentru a lucra în
Tensiune de operare	16,5 VDC - 24,6 VDC
Testele de incendiu detectate	TF1 până la TF5 și TF8
Interval de temperatură de funcționare	de la -25°C la 50°C
Umiditate relativă	de la 95% la 40°C
Dimensiunile detector cu soclu	Ø115 x 54mm
Masa	0.15 kg
Alți parametri	