

# Centrală de control acces

KZ-1000-IP-M



Centrală de control acces pentru 1 ușă, cu cititor de proximitate și tastatură (cu buton de sonerie) integrate; carcasă de plastic; buzzer; senzor antisabotaj; intrări: stare ușă, buton de ieșire, cititor de proximitate extern; ieșiri: sonerie, 2 relee cu contacte libere de potențial pentru alarmă și încuietoare; porturi : 1xRS232 pentru calculator și 1xRS485 pentru rețea; poate funcționa în rețea (off-line sau on-line, gestionată de programul KaDe-Lite) sau stand-alone; se montează la interior; temperatură de funcționare (+2,+55) grade Celsius; alimentare 12Vcc; dimensiuni: 150 x 88 x 25 mm; până la 3000 carduri (doar în format ISO UNIQUE 125 kHz), 8200 evenimente

Numar porturi cititoare	1
Control ușă în dublu sens	1
Control usa unidirecțional	1
Tampon card	până la 20 000
Tampon eveniment	50 000
Intrari - tip fir / max. lungime	AWG #22 - 300 m
Tip de ieșire blocare	releu
Monitorizarea ieșire blocare	da
Port de extensie	N.A.
Memorie FLASH	no data
Memorie SDRAM	no data
Putere de ieșire auxiliară	12 V DC, 250mA
Uși	1
Tip port de cititoare	Wiegand 26
Port de comunicare	TCP/IP, RS485
Modul de identificare a utilizatorului	card, pin, card + pin, cart sau pin
Card de citire standard	MIFARE®
Frecvență	13.56 MHz
Gamă citire	2 - 5 cm
PIN lungime	6
Anti-întoarcere	Nu
Interblocare	da
Sabotaj	da
Mod de blocare	da
Sursa de alimentare	12 VDC
Curent de așteptare	110mA
Greutate	200 g
Umiditate (fără condensare)	0% - 95%
Interval de temperatură	2 to 55 °C
Dimensiuni (mm)	150 x 88 x 25