

Speed Dome IP Camera

NVIP-3DN7030SD/IRH-2P

KEY FEATURES

KEY FEATURES

- Rezoluție: 3 MPX
- Lens: motor-zoom, auto-iris (P-Iris) and auto-focus function,
- funcție zi/noapte- filtru IR mecanic
- Auto Tracking
- SD card support
- Min. Illumination from 0.01 lx
- IR LED, range up to 150 m

DIMENSIUNI

Imagine		
Senzor imagine	3 MPX CMOS senzor 1/2.8" SONY Exmor R STARVIS	
Numar de pixeli efectivi	2048 (H) x 1536 (V)	
Iluminarea minimă	0.04 lx/F1.6 - mod de culoare (DSS), 0.01 lx/F1.6 - B/W mod (DSS), 0 lx (cu IR pornit) - B/W mod	
Shutter electronic	auto/manual: 1/1 s - 1/10000 s	
Digital Slow Shutter (DSS)	până la 1 s	
Wide Dynamic Range (WDR)	da (senzor triplu și dublu de scanare), 120dB	
Digital Noise Reduction (DNR)	2D, 3D	
Lentila		
Zoom optic	30x	
Tip lentila	motor-zoom, auto-iris (P-Iris) function, f=4.3 - 129 mm/F1.6 - F4.7	
Auto-focus	continuu, declanșare zoom, declanșare zi / noapte, declanșare manuala	
Zi/Noapte		
Mod comutare	mecanic cu filtru IR	
Modul de comutare	auto, manual, timp	
Orar comutare	Astfel	
Rețea		
Rezoluție flux video	2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA)	
Frecvența cadru	60 fps pentru 2048 x 1536 (QXGA) și rezoluții mai slabe	
Mod multi-flux	4 fluxuri	
Compresie video/audio	H.264, MJPEG/μ-Law, G.711, G.726, AAC	
Numar de conexiuni simultane	max. 10	
Latime de banda	50 Mb/s in total	
Protocoale de rețea suportate	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SSL, ICMP, Unicast	
Suport protocol ONVIF	Profil 5 (ONVIF 2.6)	
Configurare camera	prin Internet Explorer browser limba: Poloneza, Engleza, Rusa, si altele	
Software compatibil	NMS	
PTZ		
Comenzi presetate	256	
Tururi	8 (până la 64 presetari pe tur)	
Auto-Scan	4	
Traseu	8	
Tilt/Pan	-20° - 200°/360° (continuu)	
Viteza Pan/Tilt	până la 90°/s (proportional cu zoom-ul)	
Viteza preset-uri	până la 300°/s	
Protocoale	Pelco-D, Pelco-P	
Alte functii		
Zone private	20	
Detectie la miscare	da	
Audio Detection	yes	
Analiza continut video (VCA)	Auto Tracking	
Procesare imagine	rotire imagine la 90°, rotire imagine la 180°, sharpening, efectul oglinza	
Pre alarma/Post alarma	până la 3 s sau 20 cadre/până la 99999 s sau 20 cadre	
Reacția sistemului la eveniment	e-mail cu atasament, salvare fisier pe server FTP, salvare fisier pe card SD, salvare fisier pe server NAS, activare iesiri de alarma, notificare HTTP, PTZ	
Led-uri IR		
Numar Led-uri	12	
Distanța	până la 150 m (depinde de valoarea curentă de zoom optic)	
Interfata		
Iesire video	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - doar de service	
Intrari/iesiri audio	1/1	
Intrari/iesiri de alarma	4 (NO/NC)/2 tip releu	
RS-485	Astfel	
Interfață rețea	1 x Ethernet - RJ-45 interfață, 10/100/1000 Mbit/s	
Slot card memorie	SD - capacity up to 64GB	
Parametri instalare		
Dimensiuni (mm)	207 (Ø) x 300 (H) cu suport: 207 (W) x 399 (H) x 260 (L)	
Greutate	3.0 kg with bracket: 3.8 kg	
Grad protecție	IP 66 (details in the user's manual)	
Carcasa	aluminiu/plastic, alb, inclus in set: carcasa de exterior (tip all in one), suport de prindere pe perete	
Alimentare electrica	12 VDC, 24 VAC	
Consum de energie	14 W, 29 W (cu IR pornit), 41.5 W (cu IR si sistem de încălzire)	
Temperatura de functionare	-40°C - 50°C	
Humidity	max. 90%, relative (non-condensing)	
Încălzitor / Ventilator	Astfel/Astfel	

Control of the camera using NV-KBD50 keyboard works in a limited range.