

Panou de control pentru detectarea gazului (16 de canale)

CDG 6000-16



Panoul de detectare a gazelor adresabile CDG 6000 este conceput pentru a detecta și semnaliza scurgerea de gaze inflamabile și concentrațiile periculoase de monoxid de carbon, după ce a primit informații de la detectoarele de gaz care au cooperat cu acesta. Panoul de control poate funcționa cu până la 16 de detectoare de gaz adresabile de tipul PSG-6000. Panoul de control are ieșiri de releu pentru controlul dispozitivelor externe, o ieșire specială de comandă a valvei de închidere a gazului și intrări de control.

Panoul de control pentru detectarea gazului CDG 6000 permite:

- controlul și semnalizarea scurgerilor de gaze inflamabile (GNC, GPL) și a concentrațiilor periculoase de monoxid de carbon (CO),
- detectarea și semnalizarea depășirii pragurilor de alarmă ale concentrației de gaz,
- închiderea automată a supapei de închidere a gazului,
- control automat al ieșirilor către semnalizare externă sau dispozitive executive,
- verificarea stării dispozitivelor externe,
- control automat al sistemelor proprii,
- comunicare digitală cu sistemul de alarmă incendiu POLON 6000.

Panoul de control CDG 6000 este echipat cu:

- 1 linie de detectare care permite conectarea a până la 16 de detectoare de gaz adresabile, tip PSG-6000,
- 4 ieșiri de releu pentru controlul semnalizării externe sau a dispozitivelor executive,
- 1 ieșire pentru controlul supapei de închidere a gazului,
- 4 linii de monitorizare pentru starea dispozitivelor externe controlate,
- ieșire pentru alimentarea dispozitivelor externe sau a detectoarelor de gaz cu o capacitate de încărcare de 0,5 A / 12 V.